

CEMPLASTUŚ

jako wapno w płynie

Plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, układania glazury i klinkieru.

Uplastycznia zaprawę cementową zastępując wapno, poprawia spoiwość, zapobiega rozwarstwieniu i eliminuje zacieki na klinkierze



1. Zalety

- znacząco wpływa na reologię zaprawy cementowej poprawiając jej plastyczność
- zapobiega rozwarstwianiu
- zmniejsza skurcz zapobiegając powstawaniu spękań na powierzchni
- eliminuje zacieki na klinkierze

2. Zastosowania

- do murowania z cegły zwykłej i klinkierowej w okresie letnim
- do tynków zewnętrznych i wewnętrznych
- do obrzutek
- do zapraw cementowych

3. Sposób użycia

0,3÷0,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,4%) łączyć z wodą zarobową (0,1 l na 25 kg cementu)

4. Dane techniczne

Rodzaj	Plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, układania glazury i klinkieru
Postać	płynna
Temp.stosowania	od +5°C do + 35°C

Przechowywanie	w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Główny bazowy składnik	związki powierzchniowo-czynne, żywica naftalenowa
Kolor	brązowy
Gęstość	1 l =1,03 kg
Informacje uzupełniające	- nie powoduje korozji zbrojenia

5. Opakowania

1 l, 2 l, 5 l, 30 l, 200 l, 1000 l