

EKOBIOTENOL BET B/R

ANTYADHEZYJNY OLEJ DO FORM I SZALUNKÓW (DO FORM PLASTIKOWYCH)

Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny przeznaczony jest do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

1. Zalety:

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

2. Stosowanie:

Może być наносzony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu.

Podstawowe parametry EKOBIOTENOLU BET-B:

- temperatura zapłonu w tyglu otwartym:	powyżej 800C,
- temperatura krzepnięcia:	poniżej -200C,
- lepkość kinematyczna w temperaturze 200C:	poniżej 15 mm ² /s,
- gęstość w temperaturze 200C:	0,80 - 0,90 g/cm ³ .

Sposób użycia:

Nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Opakowania:

5l, 30l, 200l, 1000l